

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации работников ФГАОУ ВО

«Тюменский государственный
университет»



Н.Д. Аппакова

2020

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГАОУ ВО

«Тюменский государственный
университет»



И.С. Романчук

2020

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для кладовщика, старшего кладовщика
отдела материально-технического обеспечения

Службы главного инженера

(ИОТ – 072 – 2020)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда», приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную», является локальным нормативным актом по охране труда в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Университет).

1.2. К работе в качестве кладовщика, старшего кладовщика отдела материально-технического обеспечения Службы главного инженера (далее – кладовщик) допускаются лица старше 18 лет с образованием не ниже среднего, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- инструктаж по электробезопасности для не электротехнического персонала в объеме 1 группы по электробезопасности;
- проверку знаний требований охраны труда;
- обучение навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.

1.3. Кладовщик, не прошедший проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускается.

1.4. Во время работы кладовщик обязан проходить:

- обучение и проверку знаний требований охраны труда один раз в год;

- повторный инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте не реже одного раза в полгода;

- проверку знаний по электробезопасности для не электротехнического персонала в объеме 1 группы по электробезопасности один раз в год;

- периодический медицинский осмотр один раз в год.

1.5. В процессе работы на кладовщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- морально-психологические перегрузки;

- физические перегрузки;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- перемещаемые товары, тара;

- обрушивающиеся штабели складированных товаров;

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, тары.

1.6. Кладовщик обеспечивается спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви. Работник должен бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты и использовать их по назначению. Запрещается носить средства индивидуальной защиты в нерабочее время и выходить в них за пределы рабочего места.

1.7. Кладовщику, находясь на рабочем месте, запрещается:

- выполнять работы, не входящие в круг его должностных обязанностей;

- работать на неисправном оборудовании;

- самостоятельно исправлять электроприборы, сетевую проводку, другую технику и оборудование;

- покидать рабочее место, не предупредив своего непосредственного руководителя.

1.8. Кладовщик должен:

- знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила личной гигиены;

- выполнять требования пожарной безопасности, охраны труда, настоящей инструкции;

- принимать пищу, отдыхать только в специально отведенных для

ИОТ для кладовщика, старшего кладовщика отдела материально-технического обеспечения

Службы главного инженера

этого местах;

- знать месторасположение первичных средств пожаротушения и аптечки, уметь ими пользоваться;
- владеть приемами оказания первой помощи.

1.9. Кладовщику необходимо быть внимательным к высоте потолка помещения, высоте дверной коробки, технологическому оборудованию, находящемуся на уровне головы. Входя в такие помещения и проходя около такого технологического оборудования, нужно наклонять голову во избежание ушиба и получения травмы.

1.10. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования кладовщик должен сообщать своему непосредственному руководителю.

1.11. Кладовщик несет ответственность за невыполнение требований настоящей инструкции. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, подвергаются дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке знаний вопросов охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. По прибытии на работу кладовщику следует переодеться, оставить верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных местах, предназначенных для хранения верхней одежды.

2.2. Кладовщику следует надеть полагающуюся спецодежду, убедиться в ее исправности и чистоте.

2.3. Кладовщику следует проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями, инструментом.

2.4. Кладовщику необходимо подготовить рабочее место для безопасной работы:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать посторонние предметы;

- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране персонального компьютера, отсутствии встречного светового потока;

- проверить достаточность освещения в проходах, проездах, на местах производства складских работ, исправность вентиляционных установок;

- обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары;

- проверить исправность оборудования, которое требуется ему для выполнения работ;

- проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями, инструментом;

- протереть специальной салфеткой поверхность экрана персонального компьютера;
- проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок);
- убедиться в исправности токоведущих частей оборудования.

2.5. При включении компьютера кладовщику необходимо соблюдать следующую последовательность включения оборудования:

- включить блок бесперебойного питания;
- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);
- включить системный блок.

2.6. Кладовщику запрещается приступать к работе:

- при обнаружении неисправности оборудования;
- при отсутствии первичных средств пожаротушения и аптечки первой помощи.

2.7. На рабочем месте кладовщика не должны находиться неиспользуемые в работе приспособления оборудования, оборудование и другие вспомогательные материалы.

2.8. Обо всех замечаниях и неисправности оборудования кладовщик обязан сообщить своему непосредственному руководителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Кладовщик должен выполнять только ту работу, по которой он прошел обучение, инструктаж по охране труда, которая прописана в его должностной инструкции, к которой он допущен непосредственным руководителем.

3.2. Во время работы кладовщик должен быть внимательным, не допускать спешки и выполнять работу с учетом использования безопасных методов.

3.3. Кладовщику запрещается:

- поручать свою работу посторонним лицам или привлекать посторонних людей к выполнению работы;
- выполнять работу с использованием неисправного оборудования, приспособления и инструмента.

3.4. Во время работы на персональном компьютере кладовщику необходимо:

- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройства;
- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрывать все активные задачи;
- выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха;
- соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;
 - соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе, выполнять в физкультурных паузах и физкультминутках рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;
 - соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 – 80 см.
- 3.5. Для безопасной работы кладовщик должен соблюдать следующие требования охраны труда:
- спуск товаров по загрузочному лотку производить по одной упаковке, а спускаемый груз убирать до начала спуска следующего;
 - не допускать загромождения грузами приемных площадей и загрузочных лотков, своевременно транспортировать груз для дальнейшей сортировки и складирования;
 - предупреждать находящихся рядом с подъемником или другим механизмом людей о предстоящем пуске (погрузке) груза;
 - при производстве погрузочно-разгрузочных работ несколькими работниками необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травмы инструментами или грузами;
 - при переноске грузов сзади идущий работник должен соблюдать расстояние не менее 3 м от впереди идущего работника;
 - передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении «от себя»;
 - переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах;
 - переносить товары только в исправной таре, не загружать тару более номинальной массы брутто;
 - переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не выше 15 кг для мужчин, при условии постоянного переноса тяжестей. При чередовании с другой работой (до двух раз в час) переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. При разовом подъеме (без перемещения) тяжестей – для женщин не более 15 кг, для мужчин не более 50 кг;
 - укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было их падения;
 - при складировании бочек, уложенных «лежа», не использовать в качестве опорной стенки соседние штабели;
 - грузы в ящиках и мешках, не сформированные в пакеты, укладывать в штабель в перевязку, с прокладкой реек между каждыми двумя рядами ящиков и прокладкой досок через каждые 5 рядов мешков (по высоте);
 - в нижние ряды штабеля укладывать более тяжелые грузы;
 - ящики с товарами в стеклянной таре (бутылки, банки) укладывать в штабели высотой не более 2м, а при складировании на поддонах — до 3,5м в два яруса;

- при установке бочек с товаром соблюдать разрывы между группами бочек не менее 1 м;
- не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы и эвакуационные выходы;
- помещение склада держать в чистоте, выбоины в полу и щели должны своевременно заделываться;
- не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов;
- перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить торчащие гвозди соответствующим инструментом;
- применять для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодер, клещи, сбойник, консервный нож и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами;
- во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, а также не размещать тару ближе 0,5м от светильников;
- при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводов-изготовителей оборудования;
- не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.6. При размещении грузов кладовщику необходимо соблюдать следующие требования:

- размещение грузов производить по технологическим картам с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов;
- при размещении груза не загромождать подходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;
- не допускать размещение грузов (в том числе на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах временного хранения) вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю;
- расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания должно составлять не менее 1м, между грузом и светильником – не менее 0,5м;
- высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3м, при применении механизмов для подъема груза – 6м. Ширина проездов между штабелями определяется габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных машин;
- грузы в таре и кипах должны укладываться в устойчивые штабеля; грузы в мешках и кулях – в штабеля в перевязку; грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается;
- ящики и кипы в закрытых складских помещениях размещать с обеспечением ширины главного прохода не менее 3 – 5м;
- грузы, хранящиеся навалом, размещать в штабеля с крутизной

откоса, соответствующей углу естественного откоса для данного материала (при необходимости такие штабеля огораживаются защитными решетками);

- крупногабаритные и тяжеловесные грузы размещать в один ряд на подкладках;

- размещаемые грузы укладывать так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки.

3.7. Стеллажи должны быть прочными, исключаящими падение груза. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7м.

3.8. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля кладовщику следует принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка. Разборку штабеля, во избежание его разрушения, производить только сверху и равномерно по всей площади.

3.9. Кладовщику в процессе работы необходимо следить за:

- исправностью и своевременной очисткой стеллажей от грязи, остатков упаковки, не допускать их перегрузки;

- своевременным укрытием пылящих грузов брезентом, рогожей или другими материалами;

- наличием на таре с товаром бирок и наклеек с точным наименованием вредных и опасных веществ (кислоты, щелочи, растворители и т.п.);

- симметричным распределением груза на плоском поддоне (без выступания за габариты) относительно его продольной и поперечной осей;

- весом сформированного пакета, который не должен превышать грузоподъемность погрузочно-разгрузочного механизма;

- исправностью тары с грузом, поддонов и соблюдением других требований.

3.10. Кладовщик, находясь на территории Университета или следуя к месту выполнения своих должностных обязанностей (поручений руководителя), должен придерживаться следующих правил:

- на свое рабочее место должен идти по определенным дорогам и тропам, двигаться по левой стороне дороги навстречу автотранспорту;

- проезжую часть переходить в строго обозначенных местах (пешеходный переход) на разрешенный сигнал светофора;

- точно выполнять требования предупредительных надписей, знаков, светофоров и т. д.;

- проявлять особую осторожность в зимнее время, при гололедице, в распутицу;

- не ходить по территории Университета без производственной надобности.

3.11. Кладовщику необходимо соблюдать правила перемещения в помещениях склада и на территории Университета, пользоваться только установленными проходами.

3.12. При использовании различных аппаратов и приспособлений кладовщику необходимо руководствоваться правилами (инструкциями), изложенными в технических паспортах, прилагаемых к аппаратам. Кладовщик не должен пользоваться теми или иными приборами без предварительного обучения работе с ними.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого был кладовщик, он должен немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим кладовщиком, он должен, по возможности, обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.2. В аварийной обстановке кладовщик обязан оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. В случае поломки оборудования кладовщик должен отключить оборудование и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) кладовщик должен:

- прекратить работу;
- по возможности, отключить электрооборудование;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, телефон);
- принять меры по эвакуации людей;
- принять, по возможности, меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.

4.5. При угрозе жизни кладовщик должен организовать эвакуацию лиц, находящихся непосредственно в опасности, покинуть помещение.

4.6. При обнаружении на металлических частях оборудования напряжения (ощущение действия электрического тока) необходимо отключить оборудование от сети и доложить непосредственному руководителю.

4.7. При возникновении поломок электроприборов, угрожающих

аварией на рабочем месте, кладовщику необходимо прекратить эксплуатацию, а также подать к нему электроэнергию.

4.8. При несчастном случае кладовщику следует немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. По возможности, сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, зафиксировать на фото или видео. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.9. В случае получения травмы кладовщик должен прекратить работу, по возможности, оказать себе первую помощь и поставить в известность непосредственного руководителя или попросить сделать это окружающих.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Кладовщик обязан:

- отключить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;
- привести в порядок рабочее место;
- снять рабочую одежду, обувь, осмотреть, привести в порядок, убрать в предназначенное для хранения место;
- вымыть руки с мылом.

5.2. Обо всех недостатках, выявленных в течение работы, кладовщик должен сообщить непосредственному руководителю.

5.3. Не допускается нахождение кладовщика на рабочем месте, в помещениях склада и на территории Университета после окончания рабочего дня без разрешения непосредственного руководителя.